



# Brandtæppe - BS/EN 1869

BS/EN 1869:1997 godkendt brandtæppe specielt egnet til brændende væsker og personbrand



## Væske og personslukning

Loteks BS/EN 1869:1997 godkendte brandtæppe er den optimale løsning, når der opstår brand i mindre enheder af væske som f.eks. frituregryder, olietønder, tromler etc. Ligeledes er brandtæppet den bedste indsats mod brand i og på personer.

Brandtæppet kvæler hurtigt og effektivt ilden ved at fjerne tilstrømningen af ilt. Hvor konventionelle håndildslukkere ofte kan gøre skade, hvis den bruges i indsats mod brand i og på personer, sikrer tæppet en hurtig slukning uden negative følgevirkninger. Indsats med brandtæppet sikrer

desuden et minimalt omfang af følgeskader.

## Brandhæmmende vævning

Brandtæppet er vævet af glasgarn med en tykkelse på 0,4 mm. Tæppet er smidigt, stærkt, meget let og har et meget højt smeltepunkt.

## Let og hurtigt tilgængeligt


Brandtæppet kan monteres på en væg, et skab eller lignende og leveres i plastichylster med åbning i bunden. Brandtæppet har påsyet to bændler, der giver let og hurtig adgang til at tage tæppet ud af hylsteret.



*Den stærke og tætte vævning sikrer, at brandtæppet hurtigt og effektivt lukker af for lufttilstrømning og kvæler ilden*

**LOTEK**<sup>®</sup>  
S A F E T Y





# Brandtæppe - BS/EN 1869

## Specifikationer:

Varenummer: .....	MR 7500
Materialetype:.....	440 EC 9 - 136
Længde .....	1.800 mm
Bredde .....	1.200 mm
Tykkelse .....	0.4 mm
Vævning .....	4 shaft satin
Brudstyrke	
Trækbrudstyrke .....	1,105 N/cm
Skudbrudstyrke .....	640 N/cm
Nettovægt .....	0.767 kg
Total vægt .....	0.796 kg
Max temperatur.....	550° C
Certificeringer .....	BS/EN 1869:1997

### Om Lotek A/S

Med mere end 35 års erfaring er Lotek A/S i dag en af landets førende leverandører af løsninger inden for brand, redning og sikkerhed. Virksomheden er økonomisk særdeles solid, og egne agenturer på systemkomponenter af højeste kvalitet sikrer vores kunder den rigtige kvalitet til den rigtige pris.

DBI-godkendelsesnummer 232.398.

Lotek - Brandtæppe - BS/EN 1869 - 270910

**LOTEK**<sup>®</sup>  
S A F E T Y